



功能特点

- 4.3英寸彩屏显示，界面图文并茂
- 最大存储300个PLU，可快速扫码调用
- 支持多语言切换
- 多用户权限管理
- 灵活定位，可放于桌子上或挂墙使用
- 标配RJ45网络通讯，可通过以太网上传/下发数据
- 标配USB存储，可通过U盘导入/导出数据
- 标配RS232接口，可连接PC或打印机
- 后台管理软件：具有产品管理、自定义打印格式、报表管理、在线更新等功能


技术参数

- 显示：4.3英寸彩屏显示，分辨率480*272px
- 存储：300 PLU和50000笔称重数据
- 按键：36个薄膜按键
- 供电：AC适配器(100~240VAC/12V2500mA)，选配可充电电池(锂电池7.4V/5200mAh)
- 操作温度：-10°C/40°C
- 接口：RS232x1, USB2.0x1, RJ45x1, Loadcell x1

周边选配

- RS485通讯串口
- 蓝牙4.0，可传输数据到PC或配置蓝牙的设备
- 模拟输出(0~10V或4~20mA可选)
- 子母秤接口
- 标签打印机
- 票据打印机
- 三色报警灯
- 扫描枪
- 锂电池(7.4V/5200mAh)

标配



出厂选配



型号	TW20
外壳	ABS 塑料
外观尺寸	250x162x102 mm
净重	2kg
传感器输入阻值	43~1600 ohms
传感器激励电压	5VDC
线长	461m/mm ²
传感器接口类型	5芯航空头

* 如有规格变更，恕不另行通知